

PREISLISTE / PRICE LIST

Ab Januar 2025 / from January 2025


MEDIENPORTALZUGANG:

Fachhandel.ExtremeLine.de
Passwort: **F8sY\$€xtr**

EXTREME[®]
LINE

Ihr Lösungsanbieter für Licht, Luft und Wärme

(DE) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzl. MwSt. sowie Versandkosten ab Werk. (EN) Recommended retail Prices plus VAT and shipping costs ex works. (NL) Prijzen plus BTW en verzendkosten af fabriek.






Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
 <h2 style="margin: 0;">HeatZone</h2> <p style="margin: 0; color: red;">Einsatzbereich: geschlossene Bereiche Operational area: only closed areas</p>							


1800 Watt	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HZO-S00.1800.BK	839 €	A	2	HeatZone 1800 W 1800 W, 230 V AC 50 Hz Maße: 117 x 16,9 x 7,5 cm 5,0 kg, IPx4/x0, Anschlusskabel 170 cm, ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 7	HeatZone 1800 W 1800 W, 230 V AC 50 Hz Dimensions: 117 x 16,9 x 7,5 cm 5,0 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm, without plug Scope of delivery page 8	HeatZone 1800 W 1800 W, 230 V AC 50 Hz, Afmetingen: 117 x 16,9 x 7,5 cm 5,0 kg, IPx4/x0 Aansluitkabel 170 cm, zonder stekker Omvang van de levering blazijde 7
	ohne Funksteuerung without controller	HZO-S00.2400.BK HZO-S00.2400.WT				999 €	A	3
2400 Watt	EX 2.0 REMOTE Version	HZO-SiA.2400.BK HZO-SiA.2400.WT	1399 €	A	3	HeatZone 2400 W 2400 W 230 V AC 50 Hz Maße: 160 x 16,9 x 7,5 cm 8,0 kg, IPx4/x0 Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 7	HeatZone 2400 W 2400 W 230 V AC 50 Hz, Dimensions: 160 x 16,9 x 7,5 cm 8,0 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm without plug Scope of delivery page 7	HeatZone 2400 W 2400 W, 230 V AC 50 Hz, Afmetingen: 160 x 16,9 x 7,5 cm 8,0 kg, IPx4/x0 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 7
	somfy.io	HZO-Si7.2400.BK HZO-Si7.2400.WT	1499 €	A	3			
	elsner elektronik	HZO-Si6.2400.BK HZO-Si6.2400.WT						


 <h2 style="margin: 0;">HeatShine Carbon</h2> <p style="margin: 0; color: red;">Einsatzbereich: Innen- oder überdachte Außenbereiche Operational area: interior and covered outside areas</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

2700 Watt	4 pol. Stecker ohne Funksteuerung 4 pin. connector without controller	HSH-E01.2700.BK (weiß auf Anfrage)	789 €	A	2	HeatShine 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz Maße: 124 x 16,9 x 7,5 cm 4,5 kg, IPx5 Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker, HSH-E01 Anschlusskabellänge 80 cm Lieferumfang Seite 7	HeatShine 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz Dimensions: 124 x 16,9 x 7,5 cm 4,5 kg, IPx5 Connection cable 170 cm without plug, HSH-E01 connection cable 80 cm Scope of delivery page 7	HeatShine 2700 W 2700 W, 230 V AC 50 Hz Afmetingen: 124 x 16,9 x 7,5 cm 4,5 kg, IPx5 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker, HSH-E01 aansluitkabel 80 cm Omvang van de levering bladzijde 7
	EX 2.0 REMOTE Version	HSH-SiA.2700.BK HSH-SiA.2700.WT	1189 €	A	2			
	BLE EXTREME LINE	HSH-Si9.2700.BK HSH-Si9.2700.WT						
	somfy.io	HSH-Si7.2700.BK HSH-Si7.2700.WT	1319 €	A	2			
	warema	HSH-SiC.2700.BK HSH-SiC.2700.WT						
	elsner elektronik	HSH-Si6.2700.BK HSH-Si6.2700.WT						


HeatZone / HeatShine - Zubehör / Accessories














	DAHGMSH	72 €	C	1	Gelenk HeatZone 2 Stück Maße: 14,7 x D2,7 cm, 32 g	Joint HeatZone 2 pieces dimensions: 14,7 x D2,7 cm, 32 g	Scharnier HeatZone 2 stuks Afmetingen: 14,7 x D 2,7 cm, 32 g
	DAHDB	39 €	C	1	Befestigungsplatte 2 Stück Maße: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g	Mounting Plate 2 pieces Dimensions: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g	Befestigungsplaat 2 stuks Afmetingen: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g
	DAH28-XX min. 16 cm max. 80 cm	59 € + 1,80€ je cm	C	1	Deckenabhängung 16-80cm Einzelzuschnitt 2 x Stange, 2 x Schraube Maße: 16-80 cm x D2,7 cm	Ceiling Suspension 16-80cm 2 x pole, 2 x screw Dimensions: 16-80 cm x D2,7 cm	Verlaagd plafond 16-80cm 2 x pool, 2 x schroef Afmetingen: 16-80 cm x D2,7 cm
	DAHSMH1,5	92 €	C	1	Seilsystem Edelstahlseil, frei höhenverstellbar 4 x Seil, 4 x Befestigung unten, 4 x Befestigung oben, Maße: 150 cm, 60 g	Rope Fixing System s/s rope, adjustable in height 4 x rope, 4 x attachement on top, 4 x attachement on ending Dimensions: 150 cm, 60 g	Kabelsysteem Roestvrij stalen kabel, vrij in hoogte verstelbaar 4 x kabel, 4 x bevestiging onderaan, 4 x bevestiging bovenaan, Afmeting: 150 cm, 60 g
	WSHSH 10 VA	179 €	C	2	Wetterschutzblech 10 Edelstahl 1mm mit Kabeldurchführung 1 Stück, Maße: 130 x 22,5 x 8 cm, 3,2 kg	Weather Shield 10 1mm s/s with cable bushing, 1 piece, Dimensions: 130 x 22,5 x 8 cm, 3,2 kg	Weerbestedende plaat 10 roestvrij staal, Roestvrij staal met kabeldoorvoer, 1 stuk, Afmetingen: 130 x 22,5 x 8 cm, 3,2 kg












Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
 <h2 style="margin: 0;">HeatFlare carbon</h2> <p style="margin: 0; color: red;">Einsatzbereich: Überdachte Außenbereiche Operational area: Covered outside areas</p>							


















1600 Watt	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HFL-S00.1600.VA	749 €	A	2	HeatFlare 1600 W 1600 W, 230 V AC 50 Hz Maße: 88 x 9,6 x 8 cm 3,8 kg, IPx4/x0, Anschlusskabel 170 cm, ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 7	HeatFlare 1600 W 1600 W, 230 V AC 50 Hz Dimensions: 88 x 9,6 x 8 cm 3,8 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm, without plug Scope of delivery page 7	HeatFlare 1600 W 1600 W, 230 V AC 50 Hz, Afmetingen: 88 x 9,6 x 8 cm 3,8 kg, IPx4/x0 Aansluitkabel 170 cm, zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 7
		HFL-S00.1600.GR	839 €					
		HFL-S00.1600.C31						
	EX 2.0 REMOTE Version	HFL-SiA.1600.VA	889 €	A	2			
		HFL-SiA.1600.GR	979 €					
		HFL-SiA.1600.C31						
	BLE EXTREME LINE	HFL-Si9.1600.VA	889 €	A	2			
		HFL-Si9.1600.GR	979 €					
		HFL-Si9.1600.C31						
	somfy.io	HFL-Si7.1600.VA	1089 €	A	2			
		HFL-Si7.1600.GR	1179 €					
		HFL-Si7.1600.C31						
elsner elektronik	HFL-Si6.1600.VA	1089 €	A	2				
	HFL-Si6.1600.GR	1179 €						
	HFL-Si6.1600.C31							
	WSHFL 16 VA	99 €	C	2	Wetterschutzblech 1600 HeatFlare Edelstahl Länge 81,5 cm	Weather protection plate 1600 HeatFlare stainless steel 81,5 cm	Weerbeschermingsplaat 1600 HeatFlare roestvrij staal lengte 81,5 cm	



























							
---	--	--	--	--	--	--	--


3200 Watt	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HFL-S00.3200.VA	1059 €	A	4	HeatFlare 3200 W 3200 W, 230 V AC 50 Hz Maße: 172 x 9,6 x 8 cm 8 kg, IPx4/x0, Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 7	HeatFlare 3200 W 3200 W, 230 V AC 50 Hz Dimensions: 172 x 9,6 x 8 cm, 8kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm without plug Scope of delivery page 7	HeatFlare 3200 W 3200 W, 230 V AC 50 Hz, Afmetingen: 172 x 9,6 x 8 cm, 8kg, 1px4/x0 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 7			
		HFL-S00.3200.GR	1209 €								
		HFL-S00.3200.WT									
	EX 2.0 REMOTE Version	HFL-SiA.3200.VA	1179 €	A	4						
		HFL-SiA.3200.GR	1329 €								
		HFL-SiA.3200.C31									
	BLE EXTREME LINE	HFL-Si9.3200.VA	1179 €	A	4						
		HFL-Si9.3200.GR	1329 €								
		HFL-Si9.3200.WT									
	somfy.io	HFL-Si7.3200.VA	1389 €	A	4						
		HFL-Si7.3200.GR	1539 €								
		HFL-Si7.3200.C31									
	warema	HFL-SiC.3200.VA	1389 €	A	4						
		HFL-SiC.3200.GR	1539 €								
		HFL-SiC.3200.C31									
	elsner elektronik	HFL-Si6.3200.VA	1389 €	A	4						
		HFL-Si6.3200.GR	1539 €								
		HFL-Si6.3200.C31									
		WSHFL 32 VA	149 €	C	4				Wetterschutzblech 3200 HeatFlare Edelstahl Länge 165,5 cm	Weather protection plate 3200 HeatFlare stainless steel 165,5 cm	Weerbeschermingsplaat 3200 HeatFlare roestvrij staal lengte 165,5 cm


Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL		
2700 Watt	HeatTower Carbon Einsatzbereich: überdachte Außenbereiche / operational area: covered outside areas								
		HTO-S01.2700.BK		969 €	A	3	HeatTower 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz Maße: 158 x 16,9 x 7,5 cm, 27kg, IPx4 Lieferumfang: 1 Stück, Fußplatte 49 x 49 cm Stahl pulverbeschichtet, mit Schutzgitter, mit Schuko-Anschlusskabel 170 cm ON/OFF mit 2 Leistungsstufen Schalter, inklusive Wetterschutzhaube	HeatTower 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz Dimensions: 158 x 16,9 x 7,5 cm, 27 kg, IPx4 Scope of delivery: 1 piece, base plate 49 x 49 cm powder-coated steel, with protection grid and shockproof plug connection cable (Schuko) 170 cm ON / OFF with a two stage switch, incl. weather protection cover	HeatTower 2700 W 2700 W, 230 V AC 50 Hz Afmetingen: 158 x 16,9 x 7,5 cm, 27 kg, IPx4 Omvang van de levering: 1 stuk, voetplaat 49 x 49 cm staal gepoedercoat, met beschermrooster, met aansluitkabel (Schuko) 170 cm AAN / UIT met 2 vermogensschakelaars, inclusief weerbeschermkap
							HeatTube Carbon Einsatzbereich: geschlossene Innenbereiche / operational area: closed indoor areas		
900 Watt									
	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HTCA-S00.900.C31	599 €	A	2	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Maße: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Dimensions: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Afmetingen: 109 x D 5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	
		HTCA-SiA.900.C31	949 €	A	2	Anschlusskabel 190 cm ohne Schukostecker	Connection cable 190 cm without plug	Aansluitkabel 190 cm zonder stekker	
		HTCA-SiA.900.BK							
	HTCA-Si7.900.C31	1049 €	A	2	Lieferung mit Seilabhängung Lieferumfang Seite 7	Delivery with rope Scope of delivery page 7	Geleverd met touwophanging Omvang van de levering bladzijde 7		
	HTCA-Si7.900.BK								
1800 Watt	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HTCA-S00.1800.C31	999 €	A	4	HeatTube carbon 20 1800 W, 230 V AC 50 Hz, Maße: 206 x D5,5 cm, 3,2 kg, IPx4	HeatTube carbon 20 1800 W, 230 V AC 50 Hz, Dimensions: 206 x D5,5 cm, 3,2 kg, IPx4	HeatTube carbon 20 1800 W, 230 V AC 50 Hz, Afmetingen: 206 x D 5,5 cm, 3,2 kg, IPx4	
		HTCA-SiA.1800.C31	1299 €	A	4	Anschlusskabel 190 cm ohne Schukostecker	Connection cable 190 cm without plug	Aansluitkabel 190 cm zonder stekker	
		HTCA-SiA.1800.BK							
		HTCA-Si9.1800.BK	1299 €	A	4	Lieferung mit Seilabhängung Lieferumfang Seite 7	Delivery with rope Scope of delivery page 7	Geleverd met touwophanging Omvang van de levering bladzijde 7	
	HTCA-Si7.1800.C31	1399 €	A	4					
	HTCA-Si7.1800.BK								
900 Watt									
		HTCA-Si9.900.C31	949 €	A	2	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Maße: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Dimensions: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Afmetingen: 109 x D 5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	
HTCA-Si9.900.BK		Anschlusskabel 190 cm ohne Schukostecker, Lieferung mit Gelenk				Connection cable 190 cm without plug, Delivery with joint	Aansluitkabel 190 cm zonder stekker, Geleverd met scharnier		
	FBWS-BLE WT	139 €	C	1	Funkwandsender Bluetooth 1 Stück Doppelwippe mit 2 Kanälen, Maße 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g	Wall-mounted radio transmitter Bluetooth 1 piece double rocker with 2 channels Dimensions: 7.9 x 7.9 x 1.5 cm, 150 g	Draadloze wandzender bluetooth 1 stuk dubbele wip met 2 kanalen, Afmetingen 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g		
	FBWS-BLE BK								
HeatTube & HeatFlare Zubehör / Accessories									
	DAHGMST18	59 €	C	1	Gelenk 18 2 x Gelenk Maße: 9 x D 1,8 cm, 60 g	Joint 18 2 x joint Dimensions: 9 x D 1,8 cm, 60 g	Scharnier 18 2 x scharnier Afmetingen: 9 x D 1,8 cm, 60 g		
					Befestigungsplatte 2 Stück, Maße: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g	Mounting Plate 2 pieces, Dimensions: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g	Bevestigingsplaat 2 stuks, Afmetingen: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g		
	DAHDB	39 €	C	1	Deckenabhängung 16-80cm Einzelzuschnitt 2 x Stange, 2 x Schraube Maße: 16-80cm x D2,7 cm	Ceiling Suspension 16-80cm 2 x pole, 2 x screw Dimensions: 16-80cm x D2,7 cm	Verlaagd plafond 16-80cm 2 x pool, 2 x schroef Afmetingen: 16-80cm x D2,7 cm		
									DAH18-XX min. 16 cm max. 80 cm

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
	DAHSM1,5	46 €	C	1	Seilsystem Edelstahlseil, frei höhenverstellbar 2 x Seil, 2 x Befestigung unten, 2 x Befestigung oben, Maße: 150 cm, 60 g	Rope Fixing System s/s rope, adjustable in height 2 x rope, 2 x attachment on top, 2 x attachment on ending Dimensions: 150 cm, 60 g	Kabelsysteem Roestvrij stalen kabel, vrij in hoogte verstellbaar 2 x kabel, 2 x bevestiging onderaan, 2 x bevestiging bovenaan, Afmeting: 150 cm, 60 g
	DAR40.VA	59 €	C	1	Halterung für 40mm Rechteckrohr 2 Stück Halterungen mit Gelenk Maße: 7,1 cm * 40 cm, 800 g	Holder for 40mm rectangular tube 2 pieces of brackets with joint Dimensions: 7.1cm * 40cm, 800g	Houder voor 40mm rechthoekige buis 2 stuks beugels met scharnier Afmetingen: 7,1 cm * 40 cm, 800 g
	DAK.VA	49 €	C	1	Klemmhalter für Rinnen 2 Stück Halterungen 5-9 cm Klemmhöhe mit Tellerschraube und Gelenk Maße: 3 cm x 15 cm, 180 g	Clamp holder for gutters 2 pieces of brackets 5-9 cm clamping height with plate screw and joint Dimensions: 3cm x 15cm, 180g	Klemhouder voor dakgoten 2 stuks beugels 5-9 cm klemhoogte met plaatschroef en scharnier Afmetingen: 3 cm x 15 cm, 180 g
Ersatzteile / spare parts							
	ECC900S oder / or ECC900SFH	29 €	C	1	Ersatzröhre HeatTube carbon 900W 1 Stück, 100 g Bitte geben Sie den Artikeltyp und die Seriennummer (SN) an.	Spare Tube HeatTube carbon 900W 1 pieces, 100 g Please check the tube type in advance	Reservebuis HeatTube carbon 900W 1 stuk, 100 g Controleer vooraf het buistype
		ECC1600SFH	29 €	C	1	Ersatzröhre HeatFlare carbon 1600W 1 Stück, 100 g Bitte geben Sie den Artikeltyp und die Seriennummer (SN) an.	Spare Tube HeatFlare carbon 1600W 1 pieces, 100 g Please check the tube type in advance
	AC4-BS	29 €	C	1	Rundsteckverbinder 4 poliger Rundsteckverbinder, maximal 2,5 mm ² klemmbar	Circular connector 4-pin circular connector, maximum 2.5mm ² clampable	Ronde connector 4-polige ronde connector, maximaal 2,5 mm ² klembaar
	LED Einbauleuchten / LED Lighting						
	LED9115	54 €	B	1	LED Leuchte FLACH warmweiß / silber 35 mm Einbaudurchmesser, 32 mm Einbautiefe, 2700 Kelvin, 2,8 W 120° Abstrahlwinkel, Kabellänge 120cm, Maße: D 4 x 3,2 cm 38 g, inkl. 1 Stück Y Verbinder EX36 Klemmstärke 1 - 3 mm	LED lamp FLAT warm white / silver Installation diameter 35 mm, Installation depth 32 mm, 2700 Kelvin, cable length 120cm, 2,8 W, radiation angle 120°, Dimensions: ø 4 x 3,2 cm 38 g incl. 1 pc. Y-connector EX36 Clamp strength 1 - 3 mm	LED lamp FLAT warm wit / zilver Inbouw diameter 35 mm Inbouw diepte diameter 32 mm 2700 Kelvin 2,8 W, Kabellengte 120cm, 120° stralingshoek, Maten: D4x3.2 cm 38g incl 1 verbinder EX 36 Klem sterkte 1 - 3 mm
		LED9125	54 €	B	1	LED Leuchte RUND warmweiß / silber 35 mm Einbaudurchmesser, 32 mm Einbautiefe, 2700 Kelvin, 2,8 W 120° Abstrahlwinkel, Kabellänge 120cm, Maße: D 4 x 4,2 cm 40 g, inkl. 1 Stück Y Verbinder EX36, Klemmstärke 1 - 3 mm	LED lamp ROUND warm white / silver Installation diameter 35 mm, Installation depth 32 mm, 2700 Kelvin, 2,8 W, radiation angle 120°, cable length 120cm, Dimensions: ø 4 x 4,2 cm 40 g incl. 1 pc. Y-connector EX36 Clamp strength 1 - 3 mm
	LED9116	54 €	B	1	LED Leuchte FLACH warmweiß / silber 35 mm Einbaudurchmesser, 32 mm Einbautiefe, 2700 - 2900 Kelvin, 2,8 W 120° Abstrahlwinkel, Kabellänge 120cm, Maße: D 4 x 3,2 cm 38 g, inkl. 1 Stück Y Verbinder EX36 Klemmstärke 4 - 6 mm	LED lamp FLAT warm white / silver Installation diameter 35 mm, installation depth 32 mm, 2700 Kelvin, cable length 120cm, 2,8 W, radiation angle 120°, Dimensions: ø 4 x 3,2 cm 38 g incl. 1pc. Y-connector EX36 clamp strength 4 - 6 mm	LED lamp flat warm wit / zilver Inbouw diameter 35 mm inbouw diepte diameter 32 mm 2700-2900 Kelvin 2,8 W, Kabellengte 120cm, 120° stralingshoek Maten: D4 x 3.2 cm 38g incl. 1 verbinder EX 36 klem sterkte 4 - 6 mm
		EX36	16 €	B	1	Y-Verbinder Kabellänge 100/20/20 cm, IP65	Y-connector Cable length 100/20/20 cm, IP65
	EX37	9 €	B	1	Verlängerungskabel Kabellänge 130 cm, IP65	Extension cable Cable length 130 cm, IP65	Verlengingskabel Kabellengte 130 cm, IP65
		EX39	7 €	B	1	Verlängerungskabel Kabellänge 30 cm, IP65	Extension cable Cable length 30 cm, IP65
	EX34	3,90 €	B	1	Endkappe 5 Stück Endkappe zum abgedichteten Abschluss jeden Kabelstrang	End cap 5 pieces of end cap for a sealed termination of each cable harness	Eindkap 5 stuks eindkap voor een afgedichte afsluiting van elke kabelboom






Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
LED Steuerungen / LED Controller Kabel separat bestellen! / Order cable separately! / Kabel apart bestellen!							
	ExtremeLine Lighting Mit integriertem Funk-, oder ON/OFF Modul. Integriertes Netzteil 60 Watt 1 Kanal, max. 21 LEDs, Eingang 230V AC 50 Hz, Ausgang 24 V/DC Maße: 32 x 6,8 x 3,6 cm, 450g	ExtremeLine Lighting Control with integrated radio or ON /OFF module, integrated power supply 60 watts, 1 channel, max. 21 LEDs, input 230V AC 50 Hz, output 24 V DC Dimensions: 32 x 6,8 x 3,6 cm, 450g	ExtremeLine Lighting Met geïntegreerde radio, of AAN/UIT-module. Geïntegreerde voeding 60 Watt, 1 kanalen, max 21 LEDs, Ingang 230V AC 50 Hz. Uitgang 24V/DC. Maten 32 x 6,8 x 3,6 cm, 450 g				
ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	ExtremeLine Lighting SL0	159 €	B	1			
	ExtremeLine Lighting SLB-eA	219 €	B	1	ExRemote 2.0: Lieferung inklusive 4 Kanal Heizung + 4 Kanal Licht Funksender	ExRemote 2.0: incl. remote for four-channel heating + four-channel lighting	ExRemote: Leverbaar met 4 kanaals verwarming + 4 kanaals licht zender
	ExtremeLine Lighting SL7	369 €	B	1	Somfy/Warema / Elsner: Lieferung ohne Funksender Lieferumfang Seite 7	Somfy/Warema / Elsner: without remote control Scope of delivery page 7	Somfy/Warema / Elsner: Levering zonder radiosender Omvang van de levering bladzijde 7
	ExtremeLine Lighting SLC						
	ExtremeLine Lighting SL6						
	ExtremeLine Lighting SlimLine Mit integriertem Funk-, oder ON/OFF Modul. Integriertes Netzteil 30 Watt, 1 Kanal, max. 10 LEDs, Eingang 230V AC 50 Hz, Ausgang 24 V/DC Maße: 47 x 4,2 x 2,9 cm, 350g	ExtremeLine Lighting SlimLine Control with integrated radio or ON / OFF module, integrated power supply 30 watts, 1 channel, max. 10 LEDs, input 230V AC 50 Hz, output 24 V DC Dimensions: 47 x 4,2 x 2,9 cm, 350g	ExtremeLine Lighting SlimLine Met geïntegreerde radio, of AAN/UIT-module. Geïntegreerde voeding 30 Watt, 1 kanalen, max 10 LEDs, Ingang 230V AC 50 Hz. Uitgang 24V/DC. Maten: 47 x 4,2 x 2,9 cm, 350g				
ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	ExtremeLine Lighting SL0 SlimLine	159 €	B	1			
	ExtremeLine Lighting SLB-eA SlimLine	219 €	B	1	ExRemote 2.0: Lieferung inklusive 4 Kanal Heizung + 4 Kanal Licht Funksender	ExRemote 2.0: incl. remote for four-channel heating + four-channel lighting	ExRemote 2.0: Leverbaar met 4 kanaals verwarming + 4 kanaals licht zender
	ExtremeLine Lighting SL7 SlimLine	369 €	B	1	Somfy / Warema / Elsner: Lieferung ohne Funksender	Somfy / Warema / Elsner: without remote	Somfy / Warema / Elsner: Levering zonder radiosender
	ExtremeLine Lighting SLC SlimLine						
	ExtremeLine Lighting SL6 SlimLine						
Funksender / Transmitter							
	FBHS-SO1-II (Für SI7) WT	99 €	C	1	Somfy Variation io II 1 Kanal 1 Stück Funkhandsender mit AUF/AB Tasten, Scrollrad, „my“ Taste Maße: 7,9 x 3,8 x 14,5 x 1,6 cm, 90 g	Somfy Variation io II 1 channel 1 pc. remote control with UP / DOWN button, scroll wheel, "my" button Dimensions: 7.9 x 3.8 x 14.5 x 1.6 cm, 90g	Somfy Variation io II 1 kanaal 1 stuk radio handzender met OM-HOOG / OMLAAG, scrollwiel, mijn knop, Afmetingen 7.9 x 3.8 x 14.5 x 1.6 cm, 90 g
	FBHS-SO5-II (Für SI7) WT	129 €	C	1	Somfy Variation io II 5 Kanal 1 Stück Funkhandsender mit AUF/AB Tasten, Scrollrad, „my“ Taste Maße: 3,8 x 14,5 x 1,6 cm, 90 g	Somfy Variation io II 5 channel 1 pc. remote control with UP / DOWN button, scroll wheel, "my" button dimensions: 3.8 x 14.5 x 1.6 cm, 90 g	Somfy Variation io II 5 kanaal 1-delige radio-handzender met OMHOOG / OMLAAG, scrollwiel, mijn knop, afmetingen 3,8 x 14,5 x 1,6 cm, 90 g
	FBHS - WMSS6 (Für SIC)	159 €	C	1	WMS Warema Funksender 6 Kanal 1 Stück Funksender mit Auf AB Tasten, 6 Kanal, Maße: 13 x 5 x 1,9 cm, 95 g	WMS Warema remote control 6 channel 1 piece remote control with UP AB buttons, 6 channels, Dimensions: 13 x 5 x 1.9 cm, 95g	WMS Warema draadloze afstandsbediening 6 kanaal 1 stuk radio handzender met omhoog en omlaag knoppen, 6kanalen, Afmetingen: 13 x 5 x 1,9 cm, 95g
	FBWS-BLE WT (Für SI9)	139 €	C	1	Funkwandsender Bluetooth 1 Stück Doppelwippe für max. 2 Kanäle Maße: 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g	Wall-mounted radio transmitter Bluetooth 1 double rocker with 2 channels dimensions: 7.9 x 7.9 x 1.5 cm, 150 g	Draadloze wandzender bluetooth 1 dubbele rocker met 2 kanalen, afmetingen 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g
	FBWS-BLE BK (Für SI9)	139 €	C	1	Funkwandsender Bluetooth 1 Stück Doppelwippe für max. 2 Kanäle Maße: 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g	Wall-mounted radio transmitter Bluetooth 1 double rocker with 2 channels dimensions: 7.9 x 7.9 x 1.5 cm, 150 g	Draadloze wandzender bluetooth 1 dubbele rocker rocker met 2 kanalen, afmeting 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g
	SE5	59 €	C	1	Raumtemperaturfühler Für alle ExtremeLine Heizstrahler mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieben	Room temperature sensor For all ExtremeLine heaters with integrated control, battery operated	Kamertemperatuursensor Voor alle ExtremeLine-kachels met geïntegreerde bediening, werkt op batterijen
	FBHS-EX 2.0 (Für SIA)	69 €	C	1	Funkhandsender ExRemote 1 Stück Funkfernbedienung für max. 4 Kanäle Heizung, sowie 4 Kanäle Licht und integrierter Touchsteuerung zur Lichtdimming Maße: 11,5 x 5,6 x 2,3 cm, 90 g	Remote control ExRemote 1 piece of remote control for max. 4 channels heating, as well as 4 channels light and integrated touch control for light dimming. Dimensions: 11,5 x 5,6 x 2,3 cm, 90g	Draadloze afstandsbediening 1-delige draadloze afstandsbediening voor max. 4-kanaals verwarming, evenals 4-kanaals verlichting en geïntegreerde aanrakingsgevoelige bediening voor lichtdimmen Afmeting: 11,5 x 5,6 x 5,6 x 2,3cm, 90g




Heizstrahler Standardlieferumfang / Heater standard scope of delivery																			
Steuerungstypen Control type													Ohne Funksteuerung without control						
Heizstrahler Heater	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare	HeatShine	HeatFlare	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare	
Montagematerial Mounting material																			
Funktemperatursensor Wireless temperature sensor		inclusive	ohne / without		inclusive	ohne / without		inclusive	ohne / without		inclusive	ohne / without		inclusive	ohne / without		ohne / without		ohne / without
Fernbedienung Remote control	ja / yes		nein / no																
Android APP	inclusive								nein / no										
3-Stufig ansteuerbar 3-stage controllable	ja / yes				nein / no				ja / yes				nein / no						









LED Leuchten Standardlieferumfang / LED lighting standard scope of delivery									
Steuerungstypen Control type							ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)		
Modell model	ExtremeLine Lighting	ExtremeLine Lighting SlimLine	ExtremeLine Lighting		ExtremeLine Lighting SlimLine		ExtremeLine Lighting	ExtremeLine Lighting SlimLine	
Fernbedienung Remote control	ja / yes		nein / no						
Kabel / Zubehör electric wire / accessories	Nur im Set, siehe Artikeltext/ Only in a set, see article text/ Alleen in een set, zie artikeltekst								
Dimmbar dimmable	stufenlos 10 - 100% / infinitely 10 - 100%					ja / yes		nein / no	

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
AirSlide elektrisches Dachschiefenfenster / Electric roof sliding window Einsatzbereich: Sommergärten / operational area: summer gardens							
	ASL- DS Konfiguration	2059€			AirSlide Farbe individuell nach Kundenanforderung elektrischer Antrieb mit verschiedenen Funksystemen	AirSlide Custom color according to customer requirements electric drive with different radio systems	AirSlide Individueel inkleuren volgens de wensen van de klant elektrische aandrijving met diverse radiosystemen
Verarbeitungskosten		+299€			Kosten für Glas, Pulverbeschichtung & Lieferantenzuschläge	Costs for glass, powder coating & supplier surcharges	Kosten voor glas, poedercoaten & leverancierstoelagen

AirSlide Konfiguration / configuration							
Länge	800mm	+0	D	5	Konfigurationsmöglichkeiten des AirSlides Maße: In den Längen 800, 1250, 1500mm Breite individuell nach Sparenabstand 650-1100mm	Configuration options of the AirSlides Dimensions: In lengths 800, 1250, 1500mm Width Individual according to rafter spacing 650-1100mm	Configuratieopties van de AirSlides Afmetingen: In lengtes 800, 1250, 1500mm Breedte individueel afhankelijk van de spantafstand 650-1100mm
	1250mm	+160					
	1500mm	+270					
	Sondermaß	+350					
Einbauklemmstärke Rahmen	10,76mm	+0	D	5	Farbe individuell nach Kundenanforderung	Color individually according to customer requirements	Kleur individueel volgens de wensen van de klant
	12,76mm	+100					
Isolierglas	25,76mm	+490€	D	5			
Rahmenverbreiterung	ASL-DS Rahmenverbreiterung -80mm	+96€	D	5			

AirSlide Steuerungen / controls							
	ASL7- SolarModul Somfy	+479€			AirSlide Solarantrieb Für alle ExtremeLine AirSlides mit integrierter Somfy Steuerung, Batteriebetrieben	AirSlide Solar powered For all ExtremeLine AirSlides with integrated somfy control, battery operated	AirSlide Zonne-aangedreven Voor alle ExtremeLine AirSlides met geïntegreerde somfy bediening, werkt op batterijen
	STAS & STAK Stecker	+39€			Verbindungsstecker 1 Set, Verbindungsstecker für den Anschluss an den Funk-Aktoren	Connection plug 1 set, Connection plug for connection to the wireless actuators	Verbindingsstuk 1 setje, Connector voor verbinding met de draadloze actoren
	ASL-Somfy IO Empfänger	+219€	C	5	Steuerungsmöglichkeiten All unsere AirSlides haben eine schon integrierte Steuerung.	Control options All of our AirSlides have an integrated control system	Besturingsmogelijkheden Al onze AirSlides hebben een geïntegreerde bediening
	ASL - WMS Empfänger	+339€					
	ASL - AirSlide Elsner Empfänger						

AirSlide Zubehör / accesories							
	Telefonisches AVIS	+15€			Telefonisches AVIS privat Adresse nur möglich mit Avisierung (nicht rabattierfähig)	Telephone AVIS private address only possible with notification (not eligible for discount)	Telefoon AVIS privéadres alleen mogelijk na aanmelding (komt niet in aanmerking voor korting)
	ASL - Lackstift Tinktur	+15€			Lackstift für das AirSlide Lösemittel für Pulverlacke inkl. Pinsel-flasche zur Ausbesserung kleiner Lackfehlerstellen	Touch-up pen for the AirSlide Solvent for powder coatings including brush bottle for repairing small paint defects	Lackstift für das AirSlide Oplosmiddel voor poedercoatings inclusief kwastfles voor het repareren van kleine lakfouten
	ASL - EPK Testkit	+159€			Somfy - Kabel-Universelle Einstellung 1 Stück, Zur Funktionskontrolle nach der Montage des AirSlides. Input: 230 V AC 50Hz, Output: 230 V AC max. 4 A, Schutzklasse: II, Schutzart: IP 40, Norm: IEC 60439-1	Somfy - Cable universal adjustment 1 piece, For functional check after installing the AirSlide. Input: 230 V AC 50Hz, Output: 230 V AC max. 4 A, Protection class: II, Protection type: IP 40, Standard: IEC 60439-1	Somfy - Universele instelling kabel 1 stuk, Om de functie te controleren na het installeren van de AirSlide. Ingang: 230 V AC 50 Hz, uitgang: 230 V AC max. 4 A, beschermingsklasse: II, beschermingsklasse: IP 40, norm: IEC 60439-1

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
Dienstleistung / service							
	Fensterkontakt M2	26€			Fensterkontakt 2 Polig 1 Set, Zur Stromübertragung zwischen Fenster- rahmen und Fenster-flügel bzw. Türrahmen und Türe Farbe: silber/grau Spannung max. 30V / 1,5A	Window contact 2-pole 1 set, for power transmission between window frame and window sash or door frame and door Color: silver/gray Voltage max. 30V / 1.5A	Raamcontact 2-polig 1 set, voor krachtoverbrenging tussen raamkozijn en raamvleugel of deurkozijn en deur. Kleur: zilver/grijs Spanning maximaal 30V / 1,5A
	Fensterkontakt M3	36€			Fensterkontakt 3 Polig 1 Set, Zur Stromübertragung zwischen Fenster- rahmen und Fenster-flügel bzw. Türrahmen und Türe Farbe: silber/grau Spannung max. 30V / 1,5A	Window contact 3-pole 1 set, for power transmission between window frame and window sash or door frame and door Color: silver/gray Voltage max. 30V / 1.5A	Raamcontact 3-polig 1 set, voor krachtoverbrenging tussen raamkozijn en raamvleugel of deurkozijn en deur. Kleur: zilver/grijs Spanning maximaal 30V / 1,5A
	Frästeile				3 & 5-Achs Fräszentren Verfahrweg bis: X= 500 Y= 450 Z= 400 mm Materialien: -Aluminium -Stahl / Edelstahl -Kunststoffe	3 & 5-axis milling centers With plating of: X= 500 Y= 450 Z= 400 mm Materials: -Aluminium -Steel / stainless steel -Plastics	3 & 5-Achs Fräszentren Met verplaatsingen van: X= 500 Y= 450 Z= 400 mm Materialien: -Aluminium -Staal / RVS -Kunststoffen
	Spritzgusswerkzeugbau				Spritzguss-Fertigung Konstruktion und Fertigung von Spritzgusswerkzeugen bis zu einer Größe von 400 x 400 mm	Injection molding manufacturing Design and manufacture of injection molding tools up to a size of 400 x 400 mm	Producte van spuitgietproducten Ontwerp en vervaardiging van spuitgietgereedschappen tot een formaat van 400 x 400 mm
	Produktentwicklung				Produktentwicklungsprozess Produktentwicklung, Konzeption, von elektrotechnischen und mechanischen Komponenten. Durchgängige Konstruktion und FEM Simulationen und thermische Analysen	Product development process Product development, conception of electrical and mechanical components. Consistent design and FEM simulations and thermal analyses	Productontwikkelingsproces Productontwikkeling, conceptie, elektrische en mechanische componenten. Consistent ontwerp en FEM-simulaties en thermische analyses
	Elektronikentwicklung Hard und Software				Hardware und Software Entwicklung Konzeption, Analog- und Digitaltechnik, Mikroprozessorprogrammierung in den verschiedensten Programmiersprachen	Hardware and software development Conception, analog and digital technology, microprocessor programming in various programming languages	Ontwikkeling van hardware en software Conceptie, analoge en digitale technologie, microprocessorprogramming in een grote verscheidenheid aan programmeertalen
	Wasserstrahlschneiden				3 Achs Wasserstrahlschneid-anlage Verfahrweg: X= 3200 Y= 1575 Z= 203 mm Materialien: -Fliesen -Metalle -Kunststoffe -Stein	3-axis water jet cutting system With plating of: X= 3200 Y= 1575 Z= 203 mm Materials: -Tiles -Metals -Plastics -Stone	3-assig waterstraalsnijsysteem Met verplaatsingen van: X= 3200 Y= 1575 Z= 203 mm Materialien: -Tegels -Metalen -Kunststoffen -Stein
	3D-Druck				FDM Verfahren Bauraum: X= 203 Y= 203 Z= 305 mm Auflösung bis zu 0,1778 mm Material: ABS Plus	FDM process Build space: X= 203 Y= 203 Z= 305 mm Resolution up to 0.1778 mm Material: ABS Plus	FDM-procedure Creëer ruimte: X= 203 Y= 203 Z= 305 mm Resolutie tot 0,1778 mm Materiaal: ABS Plus

Dienstleistung und Lohnfertigungs Möglichkeiten

Von der Idee bis zum fertigen Produkt – mit unserem Familienunternehmen begleiten wir Sie in jedem Schritt des Entwicklungsprozesses. Unsere Expertise vereint modernste Technologien mit individuellem und spezialisierten Know-how, um maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen. Neben einzelnen Dienstleistungen von Mechanik bis Elektronik bieten wir auch eine ganzheitliche Produktentwicklung an. Die System Electronic / ExtreLine kann alle Schritte der Produktentwicklung im Firmensitz in Halfing abwickeln. Auch wird sie bei Projekten von einem zuverlässigen Lieferantennetzwerk unterstützt. Dadurch können wir schnell - effektiv Projekte bis zur Markteinführung umsetzen und in Serie produzieren. Jetzt Anfragen!

Service and contract manufacturing options

From the idea to the finished product - with our family business we accompany you through every step of the development process. Our expertise combines the latest technologies with individual and specialized know-how to create tailor-made solutions. In addition to individual services from mechanics to electronics, we also offer holistic product development. System Electronic / ExtreLine can handle all steps of product development at its headquarters in Halfing. It is also supported in projects by a reliable network of suppliers. It is also supported in projects by a reliable supplier network. This means we can implement projects quickly and effectively up to market launch and produce them in series. Inquire now!

Service- en contractproductieopties

Van idee tot eindproduct – met ons familiebedrijf begeleiden wij u bij elke stap van het ontwikkelingsproces. Onze expertise combineert de modernste technologieën met individuele en gespecialiseerde knowhow om oplossingen op maat te creëren. Naast individuele diensten van mechanica tot elektronica bieden wij ook holistische productontwikkeling aan. System Electronic / ExtreLine kan alle stappen van de productontwikkeling op het hoofdkantoor in Halfing afhandelen. Daarnaast wordt zij bij projecten ondersteund door een betrouwbaar leveranciersnetwerk. Daarnaast is zij betrokken bij projecten van ondersteund door een betrouwbaar leveranciersnetwerk. Hierdoor zijn wij in staat projecten snel en effectief tot aan de marktintroductie uit te voeren en in serie te produceren. Informeer nu!

Versandgruppe/ shipping group/ verzendinggroep			Versandkosten Shipping								
Land country	Versandgruppe shipping group	Preis, price	Die Versandkosten richten sich nach dem größten bestellten Produkt und werden je Lieferung einmal berechnet. Der Versand kann per Spedition oder durch unterschiedliche Paketdienste erfolgen. Die Lieferkosten gelten für das Festland. Inselzuschläge fragen Sie bitte separat an.								
Deutschland	1	14,90 €	The shipping costs depend on the largest product ordered and are calculated once for each delivery. Shipping can be done by a freight forwarder or by different parcel services. The delivery costs apply to the mainland. Please ask for island surcharges separately. De verzendkosten zijn afhankelijk van het grootste bestelde product en worden eenmalig per levering berekend. Verzending kan via een expediteur of via verschillende pakketdiensten. Voor het vasteland gelden de bezorgkosten. Eilandtoeslagen apart aanvragen.								
	2	29,90 €									
	3	49,90 €									
	4	79,90 €									
	5	189,00 €									
EU	1	19,90 €	Abweichende Versandadresse								
	2	39,90 €				different delivery address					
	3	59,90 €							verschillende verzendingadres		
	4	89,90 €									
	5	259,00 €									
	Deutschland & EU	4,90 €									
Drittländer auf Anfrage, ACHTUNG, bei Drittländern fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an, die der Kunde zu tragen hat.											
Für Lieferungen gelten die AGB der S.E. System Electronic GmbH (abrufbar unter www.extremeline.de). Alle Angaben gelten für das deutsche bzw. europäische Festland. Inseln, Eilzuschläge und Boten auf Anfrage. Selbstverständlich können Sie die Ware auch bei uns abholen. Versandkosten sind nicht rabattierbar. Speditionsware auf Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. Preisänderungen, Tippfehler und technischer Irrtum vorbehalten. Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Farbunterschiede und Abweichungen aus technischen Gründen teils unvermeidbar sind und keinen Reklamationsgrund darstellen.											
Third countries on demand, ATTENTION, third countries are subject to additional duties and charges which have to be borne by the customer.											
For deliveries the Terms and Conditions of the S.E. System Electronic GmbH apply (accessible at www.extremeline.de). All indications are valid for Germany and the European mainland. Islands, express surcharges and messengers on request. Of course, you can also pick up the goods by yourself. Shipping costs are not discountable. Delivery by forwarding agency on request. All prices excl. VAT. Shipping costs are subject to change without notice and technical errors reserved. Prices, typing errors and technical changes are indicative only. Note: Please note that color differences and deviations are sometimes unavoidable for technical reasons and do not constitute a reason for a complaint.											
Derde landen Op aanvraag, AANDACHT, derde landen zijn onderworpen aan extra rechten en heffingen die de klant moet dragen.											
Voor leveringen zijn de algemene voorwaarden van de S.E. System Electronic GmbH. Bel op www.extremeline.de . Alle informatie is van toepassing op het Duitse of Europese vasteland. Eilanden, express-toeslagen en boten op aanvraag. Natuurlijk kunt u de goederen ook bij ons afhalen. Verzendkosten zijn niet verdisconteerd. Goederen voor vrachtovervoer op aanvraag. Alle prijzen excl. BTW. Verzendkosten kunnen onafhankelijk van de prijslijst worden gewijzigd en technische fouten voorbehouden. Prijzen, typefouten & technische wijzigingen onder voorbehoud. Let op: Houd er rekening mee dat kleurverschillen en afwijkingen om technische redenen soms onvermijdelijk zijn en geen reden voor een klacht vormen.											

Legende

VA = edelstahl gebürstet, brushed stainless steel, Geborsteld roestvrij staal
 BK = schwarz, black, noir, nero, zwart
 GR = Dunkelgrau ähnl. DB703, Dark gray like DB703, Donkergrijs lijkt op DB703

WT = weiß, white, blanc, blanco, wit
 C31 = titan, titanium, titane
 Spalte R = Rabattgruppe, discount group
 Spalte V = Versandgruppe, shipping group, verzendinggroep

IHRE BESTELLUNGEN AN /YOUR ORDER TO:

**Mail: order@systemelectronic.de
 Tel: +49 (0) 8055 90 30 98 0**

Notizen

Large grid area for notes, currently empty.



Folge uns auf:



Extremeline – eine Marke der S.E. System Electronic GmbH
Eberloh 5 83128 Halfing / Germany
Tel.: +49 8055 90 30 98 - 0 E-Mail: vertrieb@systemelectronic.de


Made in Germany